

KWC F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.

2030072425

F4ET-Med Thermostat-Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für OP-Waschanlagen und unreine Arbeits räume im Gesundheitswesen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion mit nachfolgender automatischer Umschaltung auf Körperdetektion. Thermostat mit Metallgriff inklusive Hebel für berührungsreduzierte Bedienbarkeit und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, stagnationsfreie Hygiene-Magnetventilkartusche, Durchflussmengenregler 9,0 l/min, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Vom

Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmem Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahler. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 296 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

A3000 open-kompatibel

nein

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

Drucklos

nein

mit Filter

ja

Einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Maximale Fließzeit

255 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar

Minimale Fließzeit

1 Sekunden

Art der Mischung

mit Thermostat

Anzahl Batterien

1

Gesamttiefe

296 mm

Gesamtbreite

316 mm

Parametrierung

Fernbedienung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

KWC F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


Anschlussspannung	Batterie 6 V
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	200 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,15 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005




Laminarstrahlregler

2030071309
ASXX1042

Ersatzteile


KWC F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Batteriefach

3600002063
ACEX9023




Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008




Folie

2030053034
ASET2010




Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010




Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003