



KWC F4ET-Med

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F4 | F4ET1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

2030072425

F4ET-Med Grifo mural de termostato DN 15, para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavado en quirófanos y salas limpias en centros sanitarios. Con control optoelectrónico, activación mediante la reflexión de la mano con posterior cambio automático a la detección del cuerpo. Termostato con mango de metal, incluida palanca para accionamiento con contacto mínimo, así como tope de temperatura con protección antigiro ajustable. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho higiénico de válvula electromagnética sin estancamiento, regulador de caudal de 9,0 l/min, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, latón cromado y pulido.

Guías de agua lisas y de volumen reducido, fabricadas en latón con bajo contenido de plomo (contenido de plomo $\leq 0,2\%$) y sin recubrimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de grifería a la tubería de agua fría. Salida autodrenante con regulador de chorro laminar. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Longitud de 296 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

con desconector

Si

A3000 open-compatible

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

Cierre electrónico automático

Lavado de aguas higiénico

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

Parte superior no cerámica

Material

Latón

Tiempo de descarga máximo

255 Segundos

Presión de caudal mínimo

1 bar

Descarga mínima

1 Segundos

Mezcla

Con termostato

Número de baterías

1

Profundidad

296 mm

Anchura total

316 mm

Parametrización

Telemando

KWC F4ET-Med


Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F4 | F4ET1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Válvula de vaciado | No |
| Conexión de alimentación | Batería de 6 V |
| Tipo de alimentación | Pila |
| Sistema de protección de propiedad | 59K |
| con rosetas/placa de cubierta | Si |
| Apagado de seguridad | Si |
| Caño | ROTATING-BOT |
| Vaciado del desagüe | 200 mm |
| Tratamiento de la superficie | Cromado |
| Acabado de la superficie de montaje | brillo |
| Parada por temperatura | Si |
| Desinfección térmica | Desinfección térmica manual |
| con transformador / adaptador de red | No |
| Tipo de batería | CR-P2 |
| Tipo de montaje | Montaje a pared |
| Tipo de operación | Funcionamiento del sensor |
| Tipo de sensor | sensor opto electrónico |
| Tipo de grifo | Grifo mural |
| Caudal volumétrico a 3 bar | 0.15 l/s |
| Conexión de agua | Conexiones S |
| Color acento | sin |
| Color primario | Aspecto cromado (brillante) |

Accesorios opcionales




Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005




Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005



Regulador de chorro laminar

2030071309
ASXX1042


Piezas de recambio

KWC F4ET-Med

Grifo mural de termostato con sistema electrónico


Modell-Linie: F4 | F4ET1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos




Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023




Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008




Película de revestimiento

2030053034
ASET2010



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Plaquitas de cubierta

2030003258
EAQLT0002