



KWC F4ET-Med
Elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Hanat | Elektroniset hanat



KWC-No.
2030072425

F4ET-Med seinähana termostaatilla DN 15, pinta-asennukseen kääntöasteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, leikkaussalien pesualtaisiin ja epäpuhtaisiin työtiloihin terveydenhuoltoalalla. Optoelektroninen ohjaus, käyttö käden liikkeen tunnistuksella, jota seuraa automaattisen kehontunnistuksen aktivointi. Termostaatti metallikahvalla ja vivulla, joka mahdollistaa käytön vähemmällä kosketuksella, sekä säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, tukkeutumaton hygieeninen magneettiventtiilikartussi, virtaussäädin 9,0 l/min, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori palovammaturvallisessa Safe-

Touch-kotelossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Hanan rungosta irralliset, pienivolyymiset, sileät vesijohdot matalalyijypitoista messinkiä (lyijypitoisuus ≤ 0,2 %), ilman nikkelipinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Itsetyhjentyvä juoksuputki pyörteettömällä virtauksensäätimellä. Säädettävillä ja lukittavilla liittimillä, takaiskuventtiileillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 296 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä
A3000 open-yhteensopiva
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
Hygienia huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Kokonaissyvyys
Kokonaisleveys
Parametrisointi
ATT-WS-POPUPWASTESET

Kyllä
Ei
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
Yläosa ei-kerääminen
Messinki
255 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Termostaatilla
1
296 mm
316 mm
Kaukosäädin
Ei






KWC F4ET-Med
Elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Hanat | Elektroniset hanat

Tehon syöttö liitäntä	6 V akku
Virtalähteen tyyppi	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Spout	Kääntyvyys alta
Putken ulkonema	200 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi käytöinen läpödesinfiointi
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinä asennus
Tointinta tapa	Kosketus vapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinä hana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.15 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin
2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin
2030036849
ACEX9004


Aerator
2030071309
ASXX1042

Varaosat



KWC F4ET-Med
Elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Hanat | Elektroniset hanat



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023
