

## KWC F4ET-Med

Miscelatore elettronico a parete con termostato

**Modell-Linie: F4 | F4ET1002**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche



### KWC-No.

**2030072425**

F4ET-Med Miscelatore a parete con termostato DN 15, per l'installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per bagni in sale operatorie e in ambienti di lavoro contaminati in strutture sanitarie-assistenziali. A comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano con conversione automatica successiva al rilevamento del corpo. Termostato con impugnatura in metallo, leva inclusa per il comando con contatto ridotto e blocco temperatura antitorsione regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale. Da collegare all'acqua calda e fredda. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola igienica, regolatore del flusso 9,0 l/min, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore in alloggiamento safe-touch antiustioni, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di

volume ridotto, scollegati dal corpo del rubinetto, in ottone a basso contenuto di piombo ( $\leq 0,2\%$ ) e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Bocca di erogazione ad autosvuotamento con regolatore del getto laminare. Con giunti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 296 mm. Flussaggio sanitario attivato per 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale.

### Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Si

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

255 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

1 Seconds

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Quantità batterie

1

Profondità totale

296 mm

Larghezza complessiva

316 mm

Parametrizzazione

Telecomando

Comando per scarico

No

## KWC F4ET-Med


Miscelatore elettronico a parete con termostato

### Modell-Linie: F4 | F4ET1002

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche


|  |                              |
|--|------------------------------|
| Connessione dell'alimentazione elettrica | Batteria da 6 V              |
| Tipo di alimentazione                    | Batteria                     |
| Sistema protettivo IP                    | 59K                          |
| con rosette/piastra di copertura         | Si                           |
| Interruzione di sicurezza                | Si                           |
| Bocca                                    | ROTATING-BOT                 |
| Proiezione bocca                         | 200 mm                       |
| Finitura della superficie                | Cromato                      |
| Finitura superficiale del raccordo       | specchio                     |
| Arresto della temperatura                | Si                           |
| Disinfezione termica                     | Disinfezione termica manuale |
| con trasformatore/ adattatore per rete   | No                           |
| Tipo batterie                            | CR-P2                        |
| Tipo di montaggio                        | Installazione a parete       |
| Funzionamento                            | Funzionamento a sensore      |
| Tipologia del sensore                    | Sensore opto-elettronico     |
| Tipologia sapone                         | Beverino                     |
| Flusso volumetrico a 3 bar               | 0,15 l/s                     |
| Collegamento all'acqua                   | Connessioni S                |
| Colore accento                           | senza                        |
| Colore di base                           | Aspetto cromato (lucido)     |
| teamNumber                               | 0                            |

### Accessori opzionali




#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005




#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Regolatore del getto

**2030071309**  
ASXX1042


### Pezzi di ricambio

## KWC F4ET-Med

Miscelatore elettronico a parete con termostato


Modell-Linie: F4 | F4ET1002

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche




### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



### Batteria al litio da 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008




### Lamina

**2030053034**  
ASET2010




### Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011




### Backflow preventer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010




### Arresto temperatura per leva

**2030003296**  
EAQLT0003



### Piastra di copertura

**2030003258**  
EAQLT0002



### Disassembly tool

**2030047203**  
ACXX9003