



KWC

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



KWC-No.
3600000189

F4MT-Med termostaatti-kylpyammehana kiinteällä juoksuputkella, 2-ote-seinähana DN 15, hanaryhmä I, pinta-asennukseen kylpyhuoneisiin terveydenhuolto- ja hoitolalla, lämmin- ja kylmävesiliitäntä. Keraaminen venttiilisekoittaja kierrettävällä määränsäätökahvalla, s ekoitusveden sulkuventtiili sekä integroitu juoksuputken ja käsisuihkukäytön valinta. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovammasuojauksella, takaisinvirtauksen esto rakenteen puolesta, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella, esisäätö 38 °C, manuaalisen termisen desinfioinnin mahdollisuus. Puhdistuksen kannalta optimaalinen

hanan muoto, ergonomisesti muotoillut kahvat, palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo käsisuihkuliittimellä 13 l/min, G 1/2 B, ammeen juoksuputki pyörteettömällä virtauksensäätimellä 20 l/min ja takaiskuventtiileillä. Kokometallirakenne, kromattu ja kiillotettu. Kaksivaippainen hanan runko lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon, pienivolyymiset, sileät vesijohdot. Säädettävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ammeen juoksuputken ulkonema 180 mm.

Tekniset tiedot


Kierto
ATT-WS-COMPA3000O
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Sekoituksen tyyppi
Suihkuputki kuivaus
ATT-WS-SOWERSET
Kotelon pinnan viimeistely
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Lämpö desinfiointi
Asennustapa
Toiminta tapa
Suihkun tyyppi
ATT-WS-WATCON
Vesiliitännän sijainti

Ei
Ei
Ei mahdollinen
Ei
käsiikäyttöinen
Kyllä
Ei
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Termostaatilla
Ei
Ei
Kromattu
Ei
Kyllä
Käsiikäyttöinen läpödesinfointi
Seinäasennus
Käsiikäyttöinen toiminta
Seinä asennus
SUNION
Takapuolelta

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Suihkut ja suihkupaneelit | Manuali suihkut

ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ei
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Suihkutanko
2030051217
ACXX2008

Varaosat



Service key Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grey
635231
Z.635.231