



KWC

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Douches | Douches manuelles



KWC-No.

3600000189

F4MT-Med Mitigeur de bain thermostatique avec sortie fixe en tant que mitigeur mural à 2 poignées DN 15, groupe de robinetterie I, pour montage mural pour salles de bains dans le secteur de la santé et des soins, pour raccordement à l'eau chaude et froide. Cartouche de robinetterie en céramique avec poignée rotative pour le réglage du débit, l'arrêt du mélange d'eau et l'inversion intégrée de la baignoire et de la douchette. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité intrinsèque contre le reflux et butée de température et anti-rotation, préréglée à 38 °C et possibilité d'effectuer une désinfection thermique manuelle. Forme

de robinetterie optimisée pour le nettoyage avec poignées ergonomiques, boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec raccord de douchette 13 l/min, G 1/2 B, sortie de baignoire avec régulateur de jet laminaire 20 l/min et clapets antiretour. Structure entièrement métallique, chromé poli. Corps de robinetterie à double paroi pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide, avec des guides d'eau à volume réduit et lisses. Avec raccords ajustables avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Sortie baignoire en saillie de 180 mm.


Données techniques

Circulation
ATT-WS-COMPA3000O
Connexion avec distributeur d'eau payante
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Type de mélangeur
Tuyau de vidage de douche
ATT-WS-SHOWERSET
Surface de finition du boîtier
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Désinfection thermique
Type de montage
Type d'opération
Type de douches
ATT-WS-WATCON
Position de la connexion de l'eau

Non
Non
Pas possible
Non
Manuel
Oui
Non
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Avec thermostatique
Non
Non
Chromé
Non
Oui
Désinfection thermique manuel
Montage mural
Opération manuelle
Installation murale
SUNION
De l'autre côté

ATT-WS-WITHSOAPDISH	Non
teamNumber	0

Accessoires en option



Barre de douche
2030051217
ACXX2008

Pièces de rechange



Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris
635231
Z.635.231