

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia



KWC-No.
3600000189

F4MT-Med Miscelatore termostatico per vasca con bocca di erogazione fissa sotto forma di miscelatore a parete con due impugnature DN 15, gruppo di rubinetti I, per installazione a parete, per bagni nel settore sanitario-assistenziale, da collegare all'acqua calda e fredda. Cartuccia ceramica con ventola dotata di maniglia girevole per la regolazione della portata, blocco dell'acqua miscelata nonché conversione integrata di vasca e doccia. Cartuccia del miscelatore a comando termostatico con elemento a espansione e con protezione attiva contro le ustioni, a prova di riflusso nonché blocco temperatura antitorsione regolabile, preimpostata a 38°C e possibilità di esecuzione di una disinfezione

termica manuale. Forma del rubinetto ottimizzata con impugnature ergonomiche, alloggiamento safe-touch antiustioni con attacco per doccia da 13 l/min, G 1/2 B, erogatore della vasca con regolatore del getto laminare da 20 l/min e valvole antiritorno. Costruzione interamente metallica, cromata lucida. Corpo della rubinetteria a doppio rivestimento per la riduzione del trasferimento di calore dal corpo della rubinetteria alle tubazioni dell'acqua fredda, con collettori lisci di volume ridotto. Con giunti regolabili, dotati di filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza dell'erogatore della vasca di 180 mm.

Dati tecnici

Circolazione
ATT-WS-COMPA3000O
Connessione alla gettoniera
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Tipologia della miscelazione
Tubazione drianaggio doccia
ATT-WS-SHOWERSET
Finitura della superficie esterna
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Disinfezione termica
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia doccia
ATT-WS-WATCON
Posizione della connessione idrica


No
No
Non possibile
No
Manuale
Si
No
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Con termostato
No
No
Cromato
No
Si
Disinfezione termica manuale
Installazione a parete
Comando manuale
Montaggio a parete
SUNION
Dal retro

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

ATT-WS-WITHSOAPDISH

No


Accessori opzionali



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

Pezzi di ricambio



Chiave servizio Neoperl © Caché ©,
STD, 24 mm, grigio

635231
Z.635.231
